

Hanteringsanvisning

1. Transport

- Trätrappor skall transporteras i täckta fordon.
- Lossning skall ske för hand med stor varsamhet.
- Gaffeltruck eller motsvarande får endast användas när trappdelarna är lastade på pall.

2. Leveransmottagning

- Kontrollera att antalet kollin stämmer med fraktsedeln.
- Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln.
- Ev. dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande.

3. Lagring före montering

- Lagring intill eller på bygplatsen skall ske inomhus i torr, uppvärmd och väl ventilerad lokal.
- Luftfuktighet och temperatur får ej avvika från normal inomhusmiljö.

4. Montering

- Montering av trappor får ske först när byggfukt ventilerats ut.
- Emballage får ej avlägsnas förrän montering skall påbörjas.
- Tillverkarens monteringsanvisning skall följas.
- Leverantören ansvarar ej för skador uppkomna vid eller efter montage.

5. Skydd av trappa i byggnad

- Trappan skall under byggtiden skyddas mot smuts, fukt och mekanisk skada.
- Byggtreprenören ansvarar för att skador på monterade stegskydd etc. åtgärdas omgående och att trappan i övrigt skyddas under byggtiden.

Garanti

Sker ej hantering, montering, skötsel och underhåll av trappa enligt anvisningen gäller ej leverantörens garantiåttaganden.



Ta hand om din nya trappa!

Nu ligger bollen hos dig, ta hand om din trappa på samma sätt som du tar hand om dina möbler. Hanteringsanvisningar och skötselråd från Trätrappor Norsjö AB.

Skötselråd

Lackbehandlade och täckmålade ytor

Trappor som behandlats med vattenburen UV-härdande lack eller färg alternativt syrahärdande täckfärg har hög tålighet mot fläckar och repor. Den behåller sin naturliga fräschhet år efter år om den sköts med omsorg.

Städning

- Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.
- Fläckar kan lätt avlägsnas med en trasa fuktad med ljummet vatten och ett mildt allrengörings- eller diskmedel.

Underhåll

- Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Behandla därför regelbundet utsatta ytor med polish i samband med rengöring.
- Vid omlackering eller bättring skall ytan först rengöras och sedan lätt slipas med ett finkornigt slippapper (korn 180–240).
- Slipdammet avlägsnas noggrannt med lätt fuktad trasa och lackering/ommålning görs inom ett dygn efter slipningen.
- Bättring kan göras med de flesta i detaljhandeln förekommande vattenbaserade lacker och färger, t.ex. halvmatt parkettlack och halvmatt syntetisk färg. Följ alltid de instruktioner som finns angivna på förpackningen.
- Om osäkerhet råder, testa först på en mindre yta och kontrollera vidhäftningen mellan skikten genom att skrapa med en kniv.

Steg belagda med linoleum- eller plastmatta

- Daglig städning sker med dammsugning samt fuktmoppning med mjukt polerbart vax. Använd alltid sparsamt med vatten.
- För att förebygga uppbyggnad av vax använd ungefär var femte gång ett rengöringsmedel som avlägsnar eventuellt överskott.
- Torr- eller spraypolera med maskin vid behov, ca 1-4 gånger/år.
- Fläckar, som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack- eller tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen då den kan skada limmet i fogarna.

För närmare information kontakta mattillverkaren.

Steg belagda med textilmatta

- Dammsug regelbundet för att hindra att sand och grus tränger in i mattan.
 - Om den är hårt nersmutsad kan den skumtvättas. •
- Fläckar avlägsnas omgående, varvid endast fläckarna bearbetas.

För närmare information kontakta mattillverkaren.

Oljade ytor

Trappor som behandlats med Kulturhantverkarnas impregneringsolja behåller sin naturliga lyster under många år om den sköts med omsorg. Skötselråden gäller endast impregneringsolja av detta fabrikat. Mer information om Kulturhantverkarnas impregneringsolja hittar du på www.kulturhantverkarna.se

Städning

- Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.
- Rengöring kan göras med en lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel (Ph-värde ca 7). Under inga omständigheter får alkaliska medel (t.ex. ammoniak) användas eftersom dessa har ett högt Ph-värde och kan skada ytan.

Underhåll

- Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Oljebona därför slitytorna ett par gånger årligen. Putsa lätt av ytan med ett fint slippapper (korn 400). Applicera kall olja (max 15 g/m2) och torka helt torrt efter några minuter. Träoljan appliceras med t.ex. en pensel av naturborst, trasor eller dylikt. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna.
- En oljad trappa blir blankare på de ställen där slitaget är som störst. Efter 2-3 behandlingar erhålls en jämn och fin glans och en motståndskraftig, lättskött slityta.
- Trappor som är behandlade med impregneringsolja är känsliga för kontakt med svart gummi (t.ex. skor och kablar).
- Fläckar som inte går att tvätta bort, samt mindre

repor, kan tas bort med lackslippapper (korn 320-400). Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ Scotch-brite (vit eller grön). Skölj efter och torka torrt.

- Om man efter grovrengöring eller fläckbort-tagning får matta fläckar kan dessa oljebonas för att återfå glansen. Fukta en torkduk med impregneringsolja, gnid ut ett tunt lager på den matta fläcken och torka torrt några minuter. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna.

Underhåll – utvändiga trappor

- Utvändiga trappor och annat utvändigt trä ska behandlas med träolja flera gånger årligen beroende på träets utsatthet för väder och vind. Se alltid till att ytan är ren och torr innan du börjar. Kontrollera att fuktkvoten understiger 15 %.
- Om det finns risk för mögelsporer i träet bör detta behandlas först med mögelhämmande medel. Oljan skyddar endast träet genom vattenavvisning och produkten är giftfri, alltså dödas inte de eventuella mögelsporer som kan finnas i träet.

Garanti

Sker ej hantering, montering, skötsel och underhåll av trappa enligt anvisningen gäller ej leverantörens garantiåttaganden.

OBS! Risk för självantändning.

Trasor, trassel, tvättsvamp eller dylikt som har använts skall förvaras väl fuktat i tätslutande plastpåse, brännas eller förvaras i ej brännbart kärl med lock.