




Planglas

Planglas med
centrumhål

Glasring

Ringbländskydd



Downlight för utanpåliggande montage.

Stomme av vitlackerad aluminium.
Reflektor av renaluminium i
högglassutförande, blank eller fasett.
Alternativt frostad för mjukare ljusbild.

Innerdel med elkomponenter monteras.
Därefter reflektor med stomme.

Anslutning med överkopplingsbar plint.

Ringpaket och glasdekorer gör Zumo 7
användbar i många miljöer.

Möjlighet för anslutning av
utanpåliggande ledning med
distansbygel.

Finns i ett flertal utföranden
beträffande reglering, styrning och
anslutning.

IP 20 | CE

Tillbehör	Art.nr.	E-nr
Planglas 7 frostad	9 688 12	74 677 04
Planglas 7 frostad med centrumhål	9 688 01	74 676 90
Glasring 7	9 688 07	74 676 97
Ringbländskydd 7 grått	9 688 03	74 676 92
Ringbländskydd 7 vitt	9 688 10	74 676 94
Dammskydd 7	9 688 14	74 677 02

Typ	Frost	E-nr frost	Fasett	E-nr fasett	Blank	Ljuskälla	Sockel	Vikt
Zumo 7 118 HF	2 871 45	-	2 871 44	-	2 871 46	1x18 W FSM	GX 24 d-3	1,4
Zumo 7 126-132 HF	2 871 02	74 683 42	2 871 01	74 683 41	2 871 25	1x26-1x32 W FSMH	GX 24 q-3/4	1,4
Zumo 7 126-132 HF/R	2 871 04	74 683 44	2 871 03	74 683 43	2 871 26	1x26-1x32 W FSMH	GX 24 q-3/4	1,4
Zumo 7 126-132 HF/R-TD	2 871 06	74 683 46	2 871 05	74 683 45	2 871 27	1x26-1x32 W FSMH	GX 24 q-3/4	1,4
Zumo 7 226 HF	2 871 08	74 683 48	2 871 07	74 683 47	2 871 28	2x26 W FSMH	GX 24 q-3/4	1,4
Zumo 7 226 HF/R	2 871 10	74 683 50	2 871 09	74 683 49	2 871 29	2x26 W FSMH	GX 24 q-3/4	1,4
Zumo 7 226 HF/R-TD	2 871 12	74 683 52	2 871 11	74 683 50	2 871 30	2x26 W FSMH	GX 24 q-3/4	1,4
Zumo 7 114-117 HF	2 871 18	-	2 871 17	-	2 871 33	1x14-1x17 W FSMH	GR14q	1,4
Zumo 7 214-217 HF	2 871 20	-	2 871 19	-	2 871 34	1x14-1x17 W FSMH	GR14q	1,4
Zumo 7 114-117 HF/R-TD	2 871 22	-	2 871 21	-	2 871 35	1x14-1x17 W FSMH	GR14q	1,4
Zumo 7 214-217 HF/R-TD	2 871 24	-	2 871 23	-	2 871 36	1x14-1x17 W FSMH	GR14q	1,4