

Kranöverdel och extra vattenuttag

Kranöverdel


FM Mattssons kranöverdel med anslutningsgänga M20x1,5. O-ring och krankägla passar även till kranöverdel med anslutningsgänga G1/2.

Demontering

1. Stäng huvudkranen och skruva upp ratten så långt det går och dra av den.
2. Skruva loss kranöverdelen.
3. Skruva ur spindeln nedåt.

Montera i omvänd ordning.

OBS! Spindeln måste vara i helt öppet läge för att ratten ska kunna tryckas fast.



Extra vattenuttag

Byte av spindel och krankägla

1. Stäng huvudkranen och skruva upp vattenuttagets kranratt så långt det går och dra av den.
2. Skruva loss vattenuttaget från blandaren.
3. Skruva ur spindeln med krankägla. Den skruvas ur nedåt.
4. Fetta in o-ringarna på den nya spindeln och krankägla och skruva i dom, så långt det går.
OBS! Endast silikonfett får användas.
5. Montera vattenuttaget på blandaren och skruva ner ratten till stängt läge. Ratten kan dras av och tryckas fast endast i fullt öppet läge.
6. Öppna huvudkranen.

Nya **spindeln med krankägla** passar även till extra vattenuttag av tid. utf. (tillverkade före 1984).

